



**QUIMICA DE IMPACTO S.A. DE .C.V.**

FABRICA DE PINTURAS, ADHESIVOS Y PASTAS PARA TEXTURIZADOS

[www.pinturaslyce.com](http://www.pinturaslyce.com)

# FICHA TECNICA

## VINILICA BEST

### Descripción del producto:

Pintura vinílica de acabado satinado, excelente poder cubriente y alta lavabilidad y resistencia a colores en exteriores

### Características:

Recomendado para protección y decoración de exteriores e interiores, sobre acabados texturizados, cemento, mortero y yeso

### Propiedades:

Secado libre al tacto: 35 a 40 min a 25C

Densidad: Sólidos en peso: 1kg /lt.

Viscosidad: 12,000 cps

Sólidos en peso: 46 a 55%

Rendimiento a 2 manos: 10 m<sup>2</sup>

Lavabilidad: Mayor a >10 mil ciclos

Presentación: 19 lts, 4 lts, 1 lt

Cumple con Norma: NMX-C-423-ONNCCE-2019

### Preparación de las superficies:

En superficies nuevas como yeso o enjarre, usar sellador vinílica

En superficies viejas, quitar pintura suelta

La superficie a pintar deberá de estar limpia y seca totalmente libre de polvo o grasa

### Instrucciones:

Mezcle bien el contenido antes y después de diluir

Diluya con agua limpia de 10 a 15%

Aplicar con brocha rodillo o aspersión

Dejar secar dos horas antes de aplicar la segunda mano

### Recomendaciones:

- No mezclar vinílica Best con otras pinturas
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor de 10°C
- Antes de sellar, solucione problemas de humedad, como mala impermeabilización, fugas de aguas o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua limpia inmediatamente después de usarlos
- El área de trabajo debe de estar bien ventilada
- No se deje al alcance de niños.

### Nota:

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo, la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que Química de Impacto, no se hace responsable del uso inadecuado del producto. Para cualquier duda consultar nuestro departamento técnico.