



QUIMICA DE IMPACTO S.A. DE .C.V.

FABRICA DE PINTURAS, ADHESIVOS Y PASTAS PARA TEXTURIZADOS

www.pinturaslyce.com

Descripción del producto:

Hecho a base de resinas sintéticas y fibra, excelente resistencia a la intemperie, magnífica elasticidad que no permite endurecerse o reblandecerse en climas extremos, evitando con esto un cuarteamiento prematuro.

Recubrimiento elástico impermeable con base a resinas acrílicas estirenadas de excelente resistencia al intemperie.

Es un impermeabilizante ecológico y aislamiento térmico, quimper da protección contra lluvia impermeabilizando su casa

Está hecho para aplicarse en techos de lámina, losa de concreto y ductos de lámina. Se puede aplicar con membrana o directo

Propiedades:

Secado al tacto: 35 a 45 min @ 25 °C

Secado total: 2 a 3 hrs @ 25 °C

Densidad: Sólidos en peso: 1.57 kg/lit

Viscosidad: 35,000 cps

Sólidos en peso: 50%

PH: 8.5

Rendimiento: 22 m² / cub sin malla

Color: Blanco o Rojo

Elongación: 200%

Cumple con Norma: NMX-C-450-ONNCCE-2010

Recomendaciones:

Limpiar la superficie, dejando libre de polvos y grasa.

Si la superficie esta agrietada rebaje 1 a 1 y asegure que el quimper penetre en las grietas posteriormente aplíquese sin diluir

Impermeabilizante

Quimper 5 años

Fibratado

Recomendaciones:

- No mezclar Quimper 5 años con otros impermeabilizantes
- No impermeabilice en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor de 10°C
- Lave brochas y demás equipo con agua limpia inmediatamente después de usarlos
- No se deje al alcance de niños.

Nota:

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo, la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que Química de Impacto, no se hace responsable del uso inadecuado del producto. Para cualquier duda consultar nuestro departamento técnico.