



QUIMICA DE IMPACTO

LYLE
PINTURAS

Esmalte Mate.

FICHA TECNICA



Propiedades Fisicoquímicas:

Clasificación:	Esmalte Alquidálico
Acabado:	Mate
Sólidos:	39%
Viscosidad:	1.5 ku
copa Zahn #2:	2:30 min.
Peso Específico:	1.03 lb/gal
Densidad:	.977 +/- .3 gr/cm ³
Rendimiento:	5m ² x lt.
Tiempo de Secado:	45 min. al Tacto 2 hrs. para recubrir

NOTA: El rendimiento es aproximado ya que las pruebas realizadas por el laboratorio son para superficies lisas y selladas.

Descripción del Producto:

Emulsión hecha a base de resinas alquídicas, solventes, secantes y materias inertes que le dan al producto un excelente recubrimiento en estructuras metálicas.

Recomendaciones:

- Resane y selle previo a la pintura, si es repintado descascare y lije antes de pintar.
- En estructuras metálicas debe de quedar libres de polvo y grasa.
- Aplique un fondo anticorrosivo antes de pintar en superficies metálicas.
- Diluir al 10% con aguarrás o thinner para pintar con brocha un 15% si se aplica con aspersión.

Precauciones:

- Aplíquese con ventilación adecuada.
- No deje al alcance de los menores de edad.
- No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con los ojos.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- Manténgase en un lugar fresco y lejos de temperaturas altas.

Nota: Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo, la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que QUÍMICA DE IMPACTO no se hace responsable por el uso inadecuado del producto. Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.