



QUIMICA DE IMPACTO

LYCE
PINTURAS

Vinilica Kasa

FICHA TECNICA

Descripción del Producto:

Pintura base agua emulsionada con resina vinil-acríticas aditivos y cargas inertes, es lavable en un 80%; es la clásica para contratistas, se puede aplicar en interiores y exteriores bardas y plafones su acabado es mate y tiene buen rendimiento. Recomendaciones: sellar muros antes de aplicar.

Recomendaciones:

- Limpiar y resanar la superficie y sellar previo a la aplicación de la pintura:
- Diluir la pintura LYCE con agua limpia de un 15% a 20%.
- Aplicar el producto con brocha o rodillo extendiendo uniformemente sobre la superficie.
- Sellar el envase de la pintura procurando no dejarla a la intemperie o expuesta al sol..

Precauciones:

- No se deje al alcance de los menores de edad.
- En caso de ingestión no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato.
- Evite el contacto con los ojos.
- Cierre bien el envase después de cada uso y manténgase en un lugar fresco y alejado del sol.
- No deje que el producto seque en sus herramientas.

Nota: Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo, la aplicación incorrecta de este producto esta fuera de nuestro alcance, por lo que QUÍMICA DE IMPACTO no se hace responsable por el uso inadecuado del producto. Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.



Propiedades Fisicoquímicas:

Peso Especifico.	1.30 lb/gal
PH	7.8+/-0.2
Viscosidad Brookfield	LV núm. 4,12 rpm 11,000 cps
Sólidos	56.19 %
Humedad	43.81 %
Densidad	1.21 gr/cm ³
Apariencia	Mate
Poder Cubriente:	Bueno
Secado:	30 a 40 min.
Rendimiento:	5 mts ² x lt.

NOTA: El rendimiento es aproximado ya que las pruebas realizadas por el laboratorio son para superficies lisas y selladas.