



QUIMICA DE IMPACTO

LYLE
PINTURAS

PINTURA PISO

FICHA TECNICA



Propiedades Físicoquímicas:

Copa Zahn: (viscosidad)	2:30 min
Peso Especifico:	1.12 gr/m ³
Densidad:	1.04
Resistencia a la abrasión:	Excelente
Adherencia:	Excelente
Secado:	10 a 20 min.
Solidos:	45%
Rendimiento:	4.21 mts ² x lt.
Color:	Blanco, Gris y rojo

NOTA: El rendimiento es aproximado ya que las pruebas realizadas por el laboratorio son para superficies lisas y selladas.

Descripción del Producto:

Se fabrica en base a resinas sintéticas Alkidal-estireno, Hule clorado y cargas inertes que permiten un excelente cubrimiento, adhesión y un secado rápido
Disponibles en color blanco, gris claro y gris oscuro así como rojo oxidado.
para colores especiales el volumen será de 10 cubetas en adelante, consulte el color con el proveedor
Este producto es la alternativa económica en pintura de pisos.

Recomendaciones:

Limpiar y descascarar la superficie a pintar, dejándola bien seca libre de humedad, recomendamos reparar las grietas y aplicar al menos dos manos de pintura, este producto es de secado rápido.
El piso no debe tener filtraciones de agua en el sentido inverso pues la presión de vapor puede levantar el recubrimiento.

Precauciones:

- No se aplique bajo amenaza de lluvia en exteriores.
- No se aplique en superficies húmedas.
- No se aplique en áreas con tránsito continuo pesado o expuestas a temperaturas altas.
- No agite el producto con envase cerrado.
- No se exponga al sol o altas temperaturas en envase cerrado.
- Manténgase alejado de flamas y chispas.
- No se recomienda en superficies con alto contenido de álcalis.
- No se diluya.

Nota: Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo, la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que QUÍMICA DE IMPACTO no se hace responsable por el uso inadecuado del producto. Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.