



QUIMICA DE IMPACTO

LYLE
PINTURAS

PINTURA TRAFICO

FICHA TECNICA



Propiedades Fisicoquímicas:

P.E:	1.10 lb/gal
Densidad:	1.04 gr/cm ³
Copa Zahn #2:	2:30 min
Viscosidad:	1.50 ku
Secado al tacto:	20 min
Sólidos:	42.50%
Apariencia:	Satín
Color:	Blanco y Amarillo
Rendimiento:	40 mts lineales x lt. a 12 cms de ancho ó 10 mts x lt a 40 cms de ancho

NOTA: El rendimiento es aproximado ya que las pruebas realizadas por el laboratorio son para superficies lisas y selladas.

Descripción del Producto:

Recubrimiento Alkidal-Hule clorado, excelente resistencia y duración, es adelgazable con xilol, se fabrica en color amarillo y blanco, se aplica tanto en asfalto como en cemento, tiene alta resistencia a la abrasión y cambios de temperatura.

Recomendaciones:

Limpiar la superficie con cepillo, agua y jabón con la finalidad de quitar grasa o polvo. Si es un piso nuevo, procurar que este bien seco, aplicar la primera mano diluyendo la pintura con 20% de solvente, la segunda mano diluyendo solo con un 10%. Usar solamente Xilol como solvente, ya que de lo contrario puede afectar la pintura

Precauciones:

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies húmedas.
- No se aplique en áreas con tránsito continuo o expuestas a temperaturas altas.
- No homogenice el producto con envase cerrado.
- No se exponga al sol o altas temperaturas en envase cerrado.
- Manténgase alejado de flamas y chispas.
- No se recomienda en superficies con alto contenido de álcalis.

Nota: Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo, la aplicación incorrecta de este producto esta fuera de nuestro alcance, por lo que QUÍMICA DE IMPACTO no se hace responsable por el uso inadecuado del producto. Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.